



**สามทางลดทองแดง Wrot Copper Fitting Reducing Tee**

**มาตรฐาน ASME/ANSI B16.22**

สามทางลดทองแดง Wrot Copper Fitting Reducing Tee มาตรฐาน ASME/ANSI B16.22 ใช้สำหรับ  
 สวม ท่อทองแดงเส้นตรง มาตรฐาน ASTM B88 Type K, Type L หรือ Type M, ท่อทองแดงม้วน มาตรฐาน  
 ASTM B280 และ ท่อทองแดงเส้นตรง มาตรฐาน ASTM B819 Type K หรือ Type L สามทางลดทองแดง  
 Wrot Copper Fitting Reducing Tee สามารถทนแรงดันสูงและอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนจัด

สามทางลด ทองแดง	1- Size (O.D.)	2- Size (O.D.)	3- Size (O.D.)
 <p>Reducing Tee [code=TEERED]</p>	1/2"	1/2"	1/4"
	1/2"	1/2"	3/8"
	5/8"	5/8"	1/4"
	5/8"	5/8"	3/8"
	5/8"	5/8"	1/2"
	3/4"	3/4"	3/8"
	3/4"	3/4"	1/2"
	3/4"	3/4"	5/8"
	7/8"	7/8"	3/8"
	7/8"	7/8"	1/2"
	7/8"	7/8"	5/8"
	7/8"	7/8"	3/4"
	1-1/8"	1-1/8"	1/2"
	1-1/8"	1-1/8"	5/8"
	1-1/8"	1-1/8"	3/4"
	1-1/8"	1-1/8"	7/8"
	1-3/8"	1-3/8"	5/8"
	1-3/8"	1-3/8"	3/4"
	1-3/8"	1-3/8"	7/8"
	1-3/8"	1-3/8"	1-1/8"
1-5/8"	1-5/8"	5/8"	
1-5/8"	1-5/8"	3/4"	
1-5/8"	1-5/8"	7/8"	
1-5/8"	1-5/8"	1-1/8"	
1-5/8"	1-5/8"	1-3/8"	

สามทางลด ทองแดง	1- Size (O.D.)	2- Size (O.D.)	3- Size (O.D.)
	2-1/8"	2-1/8"	5/8"
	2-1/8"	2-1/8"	7/8"
	2-1/8"	2-1/8"	1-1/8"
	2-1/8"	2-1/8"	1-3/8"
	2-1/8"	2-1/8"	1-5/8"
	2-5/8"	2-5/8"	5/8"
	2-5/8"	2-5/8"	7/8"
	2-5/8"	2-5/8"	1-1/8"
	2-5/8"	2-5/8"	1-3/8"
	2-5/8"	2-5/8"	1-5/8"
	2-5/8"	2-5/8"	2-1/8"
	3-1/8"	3-1/8"	1-1/8"
	3-1/8"	3-1/8"	1-3/8"
	3-1/8"	3-1/8"	1-5/8"
	3-1/8"	3-1/8"	2-1/8"
	3-1/8"	3-1/8"	2-5/8"
	4-1/8"	4-1/8"	1-1/8"
	4-1/8"	4-1/8"	1-3/8"
	4-1/8"	4-1/8"	1-5/8"
	4-1/8"	4-1/8"	2-1/8"
4-1/8"	4-1/8"	2-5/8"	
4-1/8"	4-1/8"	3-1/8"	
6-1/8"	6-1/8"	2-1/8"	
6-1/8"	6-1/8"	2-5/8"	
6-1/8"	6-1/8"	3-1/8"	
6-1/8"	6-1/8"	4-1/8"	

Reducing Tee  
 [code=TEERED]