

ท่อทองแดงม้วน นิยมใช้ในงานระบบท่อหลากหลายประเภท โดยที่ท่อทองแดงม้วน ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทองแดง หรือ ข้อต่อทองแดง  
 ใดๆ เนื่องจากสามารถดัดทำมุม 45 หรือ 90 องศาได้

### ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300

Nominal Diameter	Actual Outside Diameter		Wall Thickness	Equivalent	Length and Form	Weight	Working <sup>2</sup> Pressure
	mm	Inch					
6	6.35	1/4	1.22	18	15 Coil	2.65	2,494
-	7.94	5/16	1.22		15 Coil	3.46	1,926
8	9.53	3/8	1.22		15 Coil	4.27	1,565
10	12.70	1/2	1.22		15 Coil	5.90	1,142
15	15.88	5/8	1.22		15 Coil	7.54	900
19	19.05	3/4	1.22		15 Coil	9.17	742
-	4.76	3/16	1.02	19	15 Coil	1.63	2,831
6	6.35	1/4	1.02		15 Coil	2.35	2,021
-	7.94	5/16	1.02		15 Coil	3.02	1,572
8	9.53	3/8	1.02		15 Coil	3.73	1,285
10	12.70	1/2	1.02		15 Coil	5.12	942
15	15.88	5/8	1.02		15 Coil	6.49	744
19	19.05	3/4	1.02		15 Coil	7.88	615
20	22.23	7/8	1.02		15 Coil	9.30	524
-	4.76	3/16	0.81	21	15 Coil	1.37	2,177
6	6.35	1/4	0.81		15 Coil	1.92	1,572
-	7.94	5/16	0.81		15 Coil	2.47	1,230
8	9.53	3/8	0.81		15 Coil	3.10	1,009
10	12.70	1/2	0.81		15 Coil	4.12	744
15	15.88	5/8	0.81		15 Coil	5.23	589
19	19.05	3/4	0.81		15 Coil	6.33	488
3	3.18	1/8	0.71	22	15 Coil	0.76	N/A
-	4.76	3/16	0.71		15 Coil	1.24	1,844
6	6.35	1/4	0.71		15 Coil	1.65	1,330
-	7.94	5/16	0.71		15 Coil	2.22	1,040
8	9.53	3/8	0.71		15 Coil	2.68	855
10	12.70	1/2	0.71		15 Coil	3.60	630
15	15.88	5/8	0.71		15 Coil	4.40	498
19	19.05	3/4	0.71		15 Coil	5.41	413

