

## ข้อต่อทองแดง 90 องศา (Wrot Copper Fitting 90 Degree Elbow)

### มาตรฐาน ASME/ANSI B16.22

ข้อต่อทองแดง 90 องศา (Wrot Copper Fitting 90 Degree Elbow) มาตรฐาน ASME/ANSI B16.22 ใช้

สำหรับสวม ท่อทองแดงเส้นตรง มาตรฐาน ASTM B88 Type K, Type L หรือ Type M, ท่อทองแดงม้วน

มาตรฐาน ASTM B280 และ ท่อทองแดงเส้นตรง มาตรฐาน ASTM B819 Type K หรือ Type L

ข้อต่อทองแดง 90 องศา (Wrot Copper Fitting 90 Degree Elbow) สามารถทนแรงดันสูงและอุณหภูมิที่  
เย็นจัดหรือร้อนจัด

| ข้อต่อทองแดง 90 องศา                                                                                                  | SIZE<br>(O.D.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><br>90° Elbow<br>[code=90ELBO] | 1 /4"          |
|                                                                                                                       | 3 /8"          |
|                                                                                                                       | 1 /2"          |
|                                                                                                                       | 5 /8"          |
|                                                                                                                       | 3 /4"          |
|                                                                                                                       | 7 /8"          |
|                                                                                                                       | 1"             |
|                                                                                                                       | 1-1/8"         |
|                                                                                                                       | 1-3/8"         |
|                                                                                                                       | 1-5/8"         |
|                                                                                                                       | 2-1/8"         |
|                                                                                                                       | 2-5/8"         |
|                                                                                                                       | 3-1/8"         |
|                                                                                                                       | 3-5/8"         |
|                                                                                                                       | 4-1/8"         |
|                                                                                                                       | 6-1/8"         |